



ESD-Laatikot

ESD-laatikoiden johtava muovi on pintavastukseltaan 10^2 - $10^5 \Omega$ joten ne soveltuvat EN / IEC 61340-5-1-standardin mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Suurille erille voimme toimittaa laatikot myös dissipatiivisesta (10^6 - $10^{11} \Omega$) materiaalista.

Tuotekoodi	Ulkomitat (mm)	Sisämitat (mm)	Paino (kg)
U3-237-0 EL	200x150x120	162x112x114	0,2
U3-206-0 EL	300x200x120	258x158x114	0,4
U3-210-0 EL	300x200x220	260x160x217	0,8
U3-211Z-0 EL	400x300x65	358x258x62	0,6
U3-203G-0 EL	400x300x120	358x258x114	1,0
U3-4313-0 EL	400x300x145	364x264x130	1,1
U3-207Z-0 EL	400x300x170	358x258x165	1,1
U3-204U-0 EL	400x300x220	358x258x217	1,5
U3-212U-0 EL	400x300x270	352x252x268	1,7
U3-205P-0 EL	400x300x325	356x256x320	2,1
U3-227-0 EL	600x400x75	552x352x71	1,2
U3-6406-0 EL	600x400x78	565x365x63	1,4
U3-200Z-0 EL	600x400x117	557x357x114	1,9
U3-6413N-0 EL	600x400x145	564x364x130	2,0
U3-208N-0 EL	600x400x170	558x358x165	2,2
U3-201Z-0 EL	600x400x220	558x358x215	2,4
U3-6426N-0 EL	600x400x278	561x361x262	2,9
U3-6426-1 EL	600x400x278	556x356x275	2,9
U3-202Z-0 EL	600x400x325	558x358x320	3,0
U3-209N-0 EL	600x400x425	555x355x422	4,6
U3-222U-0 EL	800x600x120	748x548x113	3,5
U3-221U-0 EL	800x600x220	748x548x216	5,0
U3-220U-0 EL	800x600x325	748x548x319	6,6
U3-219U-0 EL	800x600x425	748x548x422	8,2



ESD-Tuotteet