

MUOVISET KUORMALAVAT

Rakenteeltaan muoviset kuormalavat voidaan jakaa kevytlavoihin, keskivahvoin lavoihin, teollisuuslavoihin ja hygienialavoihin. Pääsääntöisesti lavojen painot, kapasiteetit ja hinnat kasvavat tässä järjestyksessä. Lavojen kapasiteettia kuormalavahyllyssä voidaan lisätä myös lavojen sisäisillä metallivahvistuksilla.

Laajan uusien lavojen valikoiman lisäksi myymme myös käytettyjä EURO- ja FIN-lavoja.

Kahta hygienialavamallia lukuunottamatta kaikki lavat on valmistettu kierrätysmuovista.

Muovista kuormalavaa hankittaessa on olennaista huomioida seuraavat asiat:

- lavalle kuormattavan tuotteen paino ja sen jakautumisen tasaisuus lavan eri osiin
- käytetäänkö lavaa kuormalavahyllyssä (kapasiteettivaatimus)
- hygieenisyy- ja pestävyyysvaatimukset
- tuleeeko lava omaan käyttöön vai menetetäänkö se toimituksen mukana
- kuormataanko täysiä tuotelavoja päällekkäin
- pitääkö lavan yläpinnan olla umpinainen
- tarvitaanko lavan ulkoreunoilla reunakorotuksia
- riittääkö jalallinen lava vai pitääkö niissä olla juoksut



Tuotteiden liukumista erityisesti sileiden hygienialavojen päällä voidaan pienentää erilaisilla pintakäsittely- ja ulkoreunojen korotusratkaisuilla



"grippi"-maali



elastomeeri-maali



kvartsihiekkä

Kapasiteetit:



staattinen

dynaaminen

kuormalava-
hyllyssä



sileäpintainen



jatkuva reunakorotus



osittainen reunakoro

metallivahvistus



MUOVISET KUORMALAVAT

FIN-lavat

KEVYTLAVAT

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	PAINO (kg)	LISÄTIETOJA
PIBM1210L	1200x1000x140	1500/300*		9 jalkaa ristikkorakenne sisäkkäinpinoutuva
PCPP110PO	1200x1000x130	1600/400*	6,5	9 jalkaa ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva
PE1210L	1200x1000x155	2500/1000*	6,5	9 jalkaa ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva
PE1210LR	1200x1000x165	2500/1000*	8,3	9 jalkaa ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva
PCPP300PO	1200x1000x140	3000/750*	11	9 jalkaa ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva
PIBM1210A	1200x1000x140	4000/1200*		9 jalkaa kennorakenne sisäkkäinpinoutuva



Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimi määrä tarkistettava tehtaalta

*Staattinen/dynaaminen

MUOVISET KUORMALAVAT

FIN-lavat

TEOLLISUUSLAVAT

MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	PAINO (kg)
1200x1000x150	5000/1000/500*	17,3

TUOTEKOODI

LISÄTIETOJA

U33-661R	vahvistamaton, punaruskea sileäpintainen, 3 juoksua
U33-661-35R	vahvistamaton, punaruskea reunakorotus, 3 juoksua (18,6kg)



HYGIENIALAVAT

MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	PAINO (kg)
1200x1000x160	6000/1500/500*	22,5

TUOTEKOODI

LISÄTIETOJA

U33-1210-630R	vahvistamaton, punaruskea sileäpintainen, 3 juoksua
---------------	---



METALLIVAHVISTETUT HYGIENIALAVAT

MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	PAINO (kg)
1200x1000x160	7500/1500/1300*	26,0

TUOTEKOODI

LISÄTIETOJA

U33-1210-634R	vahvistettu, punaruskea sileäpintainen, 3 juoksua
U33-1210-643R	vahvistettu, punaruskea osittainen reunakorotus, 3 juoksua
U33-1210-643	vahvistettu, valkea osittainen reunakorotus, 3 juoksua



*Staatinen/dynaaminen/kuormalavahyllissä
R = valmistettu kierrätysmateriaalista

Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimi määrä tarkistettava tehtaalta