

MUOVISET KUORMALAVAT

Rakenteeltaan muoviset kuormalavat voidaan jakaa kevytlavoihin, keskivahvoin lavoihin, teollisuuslavoihin ja hygienialavoihin. Pääsääntöisesti lavojen painot, kapasiteetit ja hinnat kasvavat tässä järjestyksessä. Lavojen kapasiteettia kuormalavahyllyssä voidaan lisätä myös lavojen sisäisillä metallivahvistuksilla.

Laajan uusien lavojen valikoiman lisäksi myymme myös käytettyjä EURO- ja FIN-lavoja.

Kahta hygienialavamallia lukuunottamatta kaikki lavat on valmistettu kierrätysmuovista.

Muovista kuormalavaa hankittaessa on olennaista huomioida seuraavat asiat:

- lavalle kuormattavan tuotteen paino ja sen jakautumisen tasaisuus lavan eri osiin
- käytetäänkö lavaa kuormalavahyllyssä (kapasiteettivaatimus)
- hygieenisyy- ja pestävyyksivaatimukset
- tuleeeko lava omaan käyttöön vai menetetäänkö se toimituksen mukana
- kuormataanko täysiä tuotelavoja päällekkäin
- pitääkö lavan yläpinnan olla umpinainen
- tarvitaanko lavan ulkoreunoilla reunakorotuksia
- riittääkö jalallinen lava vai pitääkö niissä olla juoksut



Tuotteiden liukumista erityisesti sileiden hygienialavojen päällä voidaan pienentää erilaisilla pintakäsittely- ja ulkoreunojen korotusratkaisuilla



"grippi"-maali



elastomeeri-maali



kvartsihiekkä

Kapasiteetit:



staattinen

dynaaminen

kuormalava-
hyllyssä



sileäpintainen



jatkuva reunakorotus



osittainen reunakoro

metallivahvistus



MUOVISET KUORMALAVAT

600x400 ja 800x600 lavat

KEVYTLAVAT

TUOTEKODI	MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	PAINO (kg)	LISÄTIETOJA
PF0604	600x400x125	150	1,0	4 jalkaa ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva
PVI0604KEVYT	600x400x120	150	1,3	4 jalkaa ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva
POK0806	800x600x145	500	4,0	3 juoksua ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva
PF0806	800x600x135	1200/400	3,7	3 juoksua ritiläpinta
PCPP190PO	800x600x125	2000/300*	3,0	9 jalkaa ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva
PCPP200PO	800x600x130	2500/500*	4,0	6 jalkaa ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva



Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimi määrä tarkistettava tehtaalta

*Staattinen/dynaaminen

MUOVISET KUORMALAVAT

800x600 lavat

TEOLLISUUSLAVAT

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	PAINO (kg)	LISÄTIETOJA
U33-8060M-0	800x600x150	2000/500/400*	5,9	3 juoksua sileä pinta
U33-8060M-1	800x600x150	2000/500/400*	5,9	3 juoksua ritiläpinta
U33-8060M-2	800x600x150	2000/500/400*	5,9	3 juoksua jatkuva reunakorotus



HYGIENIALAVAT

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	PAINO (kg)	LISÄTIETOJA
U33-8060-630	800x600x160	3000/750/500*	9,0	3 juoksua sileä pinta
U33-8060-632	800x600x160	3000/750/500*	9,0	3 juoksua jatkuva reunakorotus
U33-8060-636	800x600x160	3000/750/500*	9,0	3 juoksua EHI-malli
U33-8060-642	800x600x160	3000/750/500*	9,0	3 juoksua osittainen reunakorotus



*Staattinen/dynaaminen/kuormalavahyllissä

Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimi tilausmäärä tarkistettava tehtaalta